



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)

FDS-03

Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Data de Elaboração: 23/05/2025

Revisão: 02

Data da Revisão: 31/07/2026

Área: Laboratório de  
Qualidade do Produto

Página: 1/8

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

- 1.1 Nome do produto: Gasolina C aditivada  
1.2 Código interno de identificação: GAS C AD  
1.3 Nome da empresa: DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA  
1.4 Endereço: AV RIO GRANDE 5.000 DISTRITO INDUSTRIAL CEP 38001-970 UBERABA – MG  
1.5 Telefone: (34)32259400  
1.6 Telefone para Emergência: (34)998059966

## 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

- 2.1 Natureza química: Gasolina (mistura).  
2.2 Sinônimos: Nafta, combustível de petróleo.  
2.3 Número de registro CAS: CAS 86290-81-5  
2.4 Impurezas que contribuem para o perigo:

| Ingredientes                      | Concentração (%) | CAS               |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Gasolina                          | 67,0 – 69,0      | 86290-81-5        |
| Álcool etílico anidro combustível | 31 – 33          | 64-17-5           |
| Benzeno                           | < 1 (p/p)        | 71-43-2           |
| Aditivo                           | Máx 0,5          | Segredo comercial |

## 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- 3.1. Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 2  
Corrosão/irritação à pele – Categoria 2  
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2ª  
Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B  
Carcinogenicidade – Categoria 1A  
Toxicidade à reprodução – Categoria 1A  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 1  
Perigo por aspiração – Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3  
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3  
Norma ABNT-NBR 14725-2023.  
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- 3.2. Sistema de classificação adotado: Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
- 3.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação:
- 3.4. Elementos apropriados de rotulagem:
- 3.4.1. Pictogramas:



3.4.2. Palavras de advertência: PERIGO

3.4.3. Frases de precaução: Evite a liberação para o meio ambiente.  
Em caso de incêndio: Pó químico, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina de água.  
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|                                                                                   |                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA –<br/>GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)</b> | <b>FDS-03</b>                                        |
| <b>Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b>                             |                                                                          | <b>Data de Elaboração: 23/05/2025</b>                |
| <b>Revisão: 02</b>                                                                | <b>Data da Revisão: 31/07/2026</b>                                       | <b>Área: Laboratório de<br/>Qualidade do Produto</b> |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Página: 2/8</b>                                   |

#### 3.4.4. Frases de perigo:

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e sabão em abundância.  
EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ou um médico.  
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico  
Líquido e vapores altamente inflamáveis.  
Provoca irritação moderada à pele.  
Pode provocar defeitos genéticos.  
Pode provocar câncer.  
Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
Pode provocar sonolência ou vertigem.  
Provoca danos aos órgãos do sistema nervoso central e ao fígado por exposição repetida ou prolongada.  
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1. Inalação:</b>                                               | Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.2. Contato com a pele:</b>                                     | Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.3. Contato com os olhos:</b>                                   | Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.4. Ingestão:</b>                                               | Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.5. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:</b> | Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça. Pode causar náuseas e vômitos, se ingerido. Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado através da exposição repetida e prolongada. Pode ser fatal se aspirado caso penetre nas vias respiratórias, resultando em pneumonite química. |
| <b>4.6. Notas para médico:</b>                                      | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.                                                                                                                                                                         |

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1. Meios de extinção apropriados:</b>                | Compatível com espuma resistente a álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).<br>Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.                                                        |
| <b>5.2. Perigos específicos na mistura ou substância:</b> | A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: |



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)

FDS-03

|                                                |                             |                                           |                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA |                             |                                           | Data de Elaboração: 23/05/2025 |
| Revisão: 02                                    | Data da Revisão: 31/07/2026 | Área: Laboratório de Qualidade do Produto | Página: 3/8                    |

- 5.3. **Medidas de proteção da equipe de combate ao incêndio:**
- faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

#### 6.1. Precauções pessoais:

##### 6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Isole o vazamento de fontes de ignição.  
Impeça faúlhas ou chamas.  
Não fume.  
Evacuar a área, num raio de 300 metros.  
Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas.  
Evite inalação, contato com os olhos e com a pele.  
Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

##### 6.1.2 Para pessoal de serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção lateral, luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânicos.

##### 6.1.3 Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

##### 6.1.4 Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS.

##### 6.1.5 Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### 7.1. Medidas técnicas apropriadas para o manuseio:

##### 7.1.1. Precauções para manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores ou névoas do produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

##### 7.1.2. Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

#### 7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.

##### 7.2.1. Prevenção de incêndio e explosão:

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes.  
Não fume.  
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)

FDS-03

Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Data de Elaboração: 23/05/2025

Revisão: 02

Data da Revisão: 31/07/2026

Área: Laboratório de  
Qualidade do Produto

Página: 4/8

## 7.2.2. Condições adequadas:

Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.

Utilize apenas ferramentas anti-faísca.

Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha o recipiente fechado e afastado de materiais combustíveis. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

## 7.2.3. Materiais para Embalagens:

Semelhante à embalagem original.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle

#### específicos:

#### 8.1.1. Limites de exposição ocupacional:

| Ingredientes | TLV-TWA<br>(ACGIH012) | TLV-STEL<br>(ACGIH2012) | LT<br>(NR-15, 1978) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Gasolina     | 300ppm                | 500ppm                  | NE                  |
| Etanol       | NE                    | 1000ppm                 | 780ppm              |
| Benzeno      | 0,5ppm                | 2,5ppm                  | *                   |

\* O benzeno não possui LT, mas é objeto do Anexo 13-A, da NR15, onde, para as empresas sujeitas ao disposto no Anexo, define-se o parâmetro VRT-MPT (concentração média de benzeno no ar ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho de oito horas, obtida na zona de respiração dos trabalhadores, individualmente ou de Grupos Homogêneos de Exposição - GHE, conforme definido na Instrução Normativa nº 01). Segundo tal Anexo, os valores estabelecidos para os VRT-MPT são 1,0 ppm para as empresas abrangidas no Anexo, com exceção das siderúrgicas, e 2,5 ppm para as siderúrgicas.

NE: Não especificado.

#### 8.1.2. Indicadores biológicos:

- Benzeno:

A Portaria MTP nº 672, de 08 de novembro de 2021, regulamentou por meio da divulgação de protocolo para utilização do ácido trans,trans-mucônico urinário como Indicador Biológico da Exposição (IBE) ocupacional ao benzeno. Valor de referência: 0,5 mg/g creatinina. Valor de correlação com 1,0 ppm de benzeno = 1,4 mg/g creatinina.

BEI (ACGIH, 2012): Ácido S-Fenilmercaptúrico na urina: 25 µg/g de creatinina (final da jornada). B Ácido t,t-mucônico na urina: 500 µg/g de creatinina (final da jornada). B B: O determinante pode estar presente em amostras biológicas coletadas de pessoas que não foram ocupacionalmente expostas em uma concentração que poderia afetar a interpretação do resultado. Tais concentrações basais estão incorporadas no valor do BEI.

#### 8.1.3. Medidas de controle de Engenharia:

Promova ventilação combinada com exaustão local. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

### 8.2 Medidas de proteção individual:

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA –  
GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)****FDS-03****Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA****Data de Elaboração: 23/05/2025****Revisão: 02****Data da Revisão: 31/07/2026****Área: Laboratório de  
Qualidade do Produto****Página: 5/8****8.2.1. Proteção respiratória:**

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

**8.2.2. Proteção dos olhos:**

Óculos com proteção lateral.

**8.2.3. Proteção de pele e corpo:**

Luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora impermeável.

**8.2.4. Perigos térmicos:**

Não apresenta perigos térmicos.

**9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

- 9.1 Aspecto:** Líquido límpido esverdeado.  
**9.2 Odor e limite de odor:** Forte e Característico.  
**9.3 Ph:** Não aplicável.  
**9.4 Ponto de fusão/ponto de Congelamento:** Não disponível.  
**9.5 Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** >35 – 200°C  
**9.6 Ponto de fulgor:** < -43°C  
**9.7 Taxa de evaporação:** > 1 (acetato de n-butila = 1).  
**9.8 Inflamabilidade (sólido, gás):** Produto inflamável.  
**9.9 Limite inferior/superior de inflamabilidade ou Explosividade:** Superior (LES): 7,1%  
Inferior (LEI): 1,3%  
**9.10 Pressão de vapor:** 79kPa a 37,8°C (máximo)  
**9.11 Densidade de Vapor:** 3-4 (ar=1) (informação referente a gasolina)  
**9.12 Densidade:** Não disponível.  
**9.13 Solubilidade:** Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos.  
**9.14 Coeficiente de participação-n-octanol/água:** Log kow: 2 - 7  
**9.15 Temperatura de auto-ignição:** >250°C (informação referente a gasolina)  
**9.16 Temperatura de decomposição:** Não disponível.  
**9.17 Viscosidade:** Não disponível.  
**9.18 Outras informações:** Densidade: 0,73 – 0,77  
Parte volátil: 100% (v/v)  
Faixa de destilação: 27 - 220 °C a 101,325 kPa (760 mmHg)

**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

- 10.1 Estabilidade e reatividade:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão  
**10.2 Possibilidade de reações perigosas:** Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.  
**10.3 Condições a serem evitadas:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.  
**10.4 Materiais incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes e oxigênio concentrado  
**10.5 Produtos perigosos da decomposição:** Em combustão libera vapores tóxicos e irritantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, peróxidos e goma. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio.

**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

- 11.1 Toxicidade aguda:** Produto não classificado como tóxico agudo por via oral.

**NOTA: A cópia impressa deverá ser considerada como não controlada. Pesquisar versão atualizada no SGQ.**

**FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA –  
GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)****FDS-03**

|                                                       |                                    |                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> |                                    |                                                      | <b>Data de Elaboração: 23/05/2025</b> |
| <b>Revisão: 02</b>                                    | <b>Data da Revisão: 31/07/2026</b> | <b>Área: Laboratório de<br/>Qualidade do Produto</b> | <b>Página: 6/8</b>                    |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.2 Lesões oculares graves/ irritação ocular:</b>                     | Pode causar náuseas e vômitos, se ingerido.<br>Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm).<br>ETAm (oral): > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11.3 Corrosão/irritação à pele:</b>                                    | Provoca irritação aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. O contato repetido dos olhos pode causar conjuntivite crônica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>11.4 Sensibilização respiratória ou à pele:</b>                        | Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento.<br>Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crônica após contato prolongado. Não é esperado que provoque sensibilização respiratória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11.5 Mutagenicidade em células germinativas:</b>                       | Pode provocar defeitos genéticos.<br>Informação referente ao:<br>- Etanol: Resultados positivos para ensaios in vivo de mutagenicidade envolvendo células germinativas e somáticas de mamíferos com aumento da frequência de aberrações cromossômicas, trocas de cromátides-irmãs e aneuploidias foram encontrados nos linfócitos periféricos.<br>- Benzeno: Danos ao DNA e aumento na incidência de micronúcleos foram relatados em linfócitos humanos e de ratos. Aberrações cromossômicas foram observadas em trabalhadores expostos à substância.                        |
| <b>11.6 Carcinogenicidade:</b>                                            | Pode provocar leucemia e tumores malignos da cavidade oral, faringe, laringe, esôfago e fígado.<br>Informação referente ao:<br>- Gasolina: Carcinogênico em animais com relevância desconhecida em humanos (Grupo A3 – ACGIH).<br>- Etanol: Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC).<br>- Benzeno: Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC).                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11.7 Toxicidade à reprodução:</b>                                      | Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com alterações no ciclo menstrual, abortos espontâneos, maior incidência de natimorto, defeitos congênitos e problemas de desenvolvimento do feto. Informações referentes ao:<br>- Etanol: Pode causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.<br>- Benzeno: Existem evidências limitadas do potencial teratogênico da substância em animais. A exposição à substância tem sido vinculada a alterações no ciclo menstrual, abortos espontâneos e maior incidência de natimortos. |
| <b>11.8 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:</b>    | Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>11.9 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:</b> | Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado por exposição repetida e prolongada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>11.10 Perigo por aspiração:</b>                                        | A aspiração para os pulmões pode resultar em pneumonite química.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****12.1 Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:**

|                                               |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1.1 Ecotoxicidade:</b>                  | Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.<br>CL50(Cyprinodon variegatus, 96h): 82mg/L                                                |
| <b>12.1.2 Persistência e degradabilidade:</b> | Espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.                                                                         |
| <b>12.1.3 Potencial bioacumulativo:</b>       | É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos.<br>BCF: 273 (valor estimado).<br>Log kow: 2 – 7                                           |
| <b>12.1.4 Mobilidade no solo:</b>             | Moderada.                                                                                                                                                |
| <b>12.1.5 Outros efeitos adversos:</b>        | A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes |

|                                                                                   |                                                                          |                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA –<br/>GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)</b> |                                                      | <b>FDS-03</b>      |
|                                                                                   |                                                                          |                                                      |                    |
| <b>Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b>                             |                                                                          | <b>Data de Elaboração: 23/05/2025</b>                |                    |
| <b>Revisão: 02</b>                                                                | <b>Data da Revisão: 31/07/2026</b>                                       | <b>Área: Laboratório de<br/>Qualidade do Produto</b> | <b>Página: 7/8</b> |

aquáticos devido à formação de camada na superfície, e consequentemente o sufocamento de animais.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

#### 13.1 Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicado ao:

- 13.1.1 Produto:** Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
- 13.1.2 Restos de produtos:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- 13.1.3 Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### 14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

- 14.1.1 Terrestre:** Resolução nº 5947 de 01 de junho de 2021 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
- 14.1.2 Hidroviário:** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
- 14.1.3 Aérea:** Doc 9284-NA/905 IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)
- 14.1.4 Nº ONU:** 1203
- 14.1.5 Nome apropriado para o embarque:** MISTURA DE ETANOL E GASOLINA, MOTOR SPIRIT
- 14.1.6 Classe de risco / subclasse de risco principal e subsidiário:** NA
- 14.1.7 Número de risco:** 33
- 14.1.8 Grupo de embalagem** II

### 15. REGULAMENTAÇÕES

- 15.1 Regulamentações:** Decreto Federal nº 10.088, de 05 de novembro de 2021  
Norma ABNT-NBR 14725-2023.  
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações contidas nesta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem -se a um produto específico e possa não ser válido onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

|                                                                                   |                                                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA –<br/>GASOLINA C ADITIVADA (GAS C AD)</b> | <b>FDS-03</b>                                        |
| <b>Tipo de Documento: FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b>                             |                                                                          | <b>Data de Elaboração: 23/05/2025</b>                |
| <b>Revisão: 02</b>                                                                | <b>Data da Revisão: 31/07/2026</b>                                       | <b>Área: Laboratório de<br/>Qualidade do Produto</b> |
|                                                                                   |                                                                          | <b>Página: 8/8</b>                                   |

**16.1 Siglas:**

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**DL50** - Dose letal 50%

**STEL** – Short Term Exposure Level

**TLV** - Threshold Limit Value

**TWA** - Time Weighted Average

**16.2 Bibliografia:**

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Setembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 4. rev. ed. New York: United Nations, 2011. HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: Acesso em: Setembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: Acesso em: Setembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: Acesso em: Setembro de 2013.

IPIECA – INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances. Version 1. June 17th, 2010. Disponível em: [http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs\\_guidance\\_17\\_june\\_2010.pdf](http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf).

Acesso em: Setembro de 2013.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: Acesso em: Setembro de 2013.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: Acesso em: Setembro de 2013.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: . Acesso em: Setembro de 2013.